


Wellhöfer Gesamtprogramm

Immer die passende Bodentreppe.



Schöne Raumparttreppen.




Sonderanwendungen:



Deckentüre, Scherentreppe mit Stirnbrett

Kniestocktüren gewinnen Platz.



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Bodentreppen

- **Stahlbau** Für besondere Ansprüche. 3-teilige Bodentreppe aus Stahl, pulverbeschichtet, 11 cm tiefe Stufen.
- **GutHolz** Für alle Fälle. Bewährte 3-teilige Bodentreppe aus Holz, Wangen und 9 cm tiefe Stufen im klassischen Schwalbenschwanz verbunden.
- **LiliPut** Für kleine Deckenöffnungen. Scherentreppe aus Aluminium, ideal bei der Modernisierung, 11 cm tiefe Stufen.

Serienmäßige Vorteile

- **MöbelQualität:** Futterkasten weiß, Folienbeschichtet. Deckel weiß mit Möbelkante. Kunststoffdeckleisten weiß, auf Gehrung.
- **Schadstoffarm und klimageprüft.** Deutlich unter den Sentinel-Haus-Anforderungen. Dauerhaft klimastabil.
- **Sicherer Einbau.** Komplettes Einbaumaterial und Deckenanschluss im Lieferumfang enthalten.

Maße

Für Deckenöffnungen von 70 x 50 cm bis 160 x 100 cm, Deckenstärken 17 - 90 cm, lichte Raumhöhen 190 - 360 cm. Immer alle 4 Baumaße angeben. Maßanfertigung schnell und günstig. Normgrößen sofort ab Lager.

Für alle Anforderungen die richtige Ausstattung

Energiesparen	Benutzersicherheit	Brandschutz	Flachdach
Bodentreppe und Einbaufuge luftdicht geprüft. ■ WärmeSchutz WS3D U-Wert 0,80 Dämmung+Dichtung+Deckenanschluss ■ WärmeSchutz WS4D U-Wert 0,58 DoppelDämmung+Dichtung+Deckenanschluss ■ WärmeSchutz WSPH Passivhaus Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss	■ Schutzgeländer Von Bauordnung gefordert. Mit geprüfter Belastung. ■ Handlauf Zum sicheren Begehen. ■ Schloss Zugangskontrolle.	Immer mit geprüfem Anschluss. ■ FeuerSchutz FS30 30 Min. von unten ■ FeuerSchutz FS30 2S 30 Min. von oben und unten ■ FeuerSchutz FS90 2S 90 Min. von oben und unten	■ FlachdachAusstieg Mit integrierter Hinterlüftung. Leichter Einbau ohne Kran. Komfortable Einhandbedienung. Auch quadratische Ausführung.

www.bodentreppen.de

Raumspartreppen

Massives Leimholz. Buche, Kiefer, Eiche und weitere Holzarten.

- **topstep** Traditioneller, maßgefertigter Treppenbau mit eingestemmt Stufen. Bis Fertighöhe 325 cm.
- **midstep** Die günstige Alternative. Fertighöhe 250 - 285 cm.

Verfügbare Platz entscheidet über Stufenform:



Kniestocktüren

Einbaufertiges Bauelement erschließt den Raum hinter der Abseitenwand. Frontaler oder seitlicher Zugang zum Drempel. Zugriff auf Zähler und Wartungseinheiten. Nische als Kleiderschrank.

Für Wandöffnungen von 30 x 30 cm bis 90 x 160 cm. Ab 70 cm Breite zweiflügelig. Optional WärmeSchutz, Blower-Door-Ausführung, FeuerSchutz.

www.kniestocktueren.de

Sonderanwendungen

- **Deckentüren**
 Fachgerechte Lösung für kleinste Deckenöffnungen von 30 x 30 cm bis 70 x 70 cm. Maximale Durchgangsöffnung durch aushängbaren Deckel.
- **Scherentreppe mit Stirnbrett**
 Geeignet zum Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm. Raumhöhen 211 - 315 cm.

Wir beraten Sie gerne!

weilhöfer
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

Produktkonfigurator: www.massbox.de